

WIATA EURO-T



Solidna konstrukcja osłaniająca wózki i klientów przed działaniem warunków atmosferycznych. Wiata 2m znajduje również zastosowanie m.in. jako zadaszenie dla rowerów, palarnia.

PARAMETRY

Konstrukcja: stal

Ścianki i dach:

standard - poliwęglan komorowy 6 mm,

opcjonalnie - poliwęglan lity 6 mm

Pokrycie: cynk galwaniczny + farba proszkowa

Kolory standardowe (inne kolory wymagają uzgodnienia):

RAL 9006 **RAL 9007** **RAL 7016** **RAL 3020** **RAL 6024** **RAL 5010**

jasny szary grafitowy antracyt czerwony zielony niebieski



NAZWA WYROBU		INDEX
Wiata EURO-T 2-metrowa z zabudową ściany tylnej	cynk galwaniczny+farba proszkowa	919-351-538_2M
Wiata EURO-T 3-metrowa	cynk galwaniczny+farba proszkowa	919-344-193
Wiata EURO-T 4-metrowa	cynk galwaniczny+farba proszkowa	919-344-194
Wiata EURO-T 5-metrowa	cynk galwaniczny+farba proszkowa	919-344-195
Wiata EURO-T 6-metrowa	cynk galwaniczny+farba proszkowa	919-344-196
Wiata EURO-T 7-metrowa	cynk galwaniczny+farba proszkowa	919-344-197
Zabudowa ściany tylnej wiaty (opcjonalnie)	cynk galwaniczny+farba proszkowa	919-351-681


*zdjęcie/rysunek przedstawia przykładową konfigurację wyrobu

WYPOSAŻENIE:

Ściana tylna (rama do mocowania wózków)
jest standardowym wyposażeniem
wiaty 3m, 4m, 5m, 6m i 7m
i opcjonalnym dla wiaty 2m.

Zabudowa ściany tylnej wiaty

jest opcjonalnym wyposażeniem
wiaty 3m, 4m, 5m, 6m i 7m
i standardowym dla wiaty 2m:



WYMIARY:

